

Verteilerfahrzeug mit Linear-Ladelift + Expressregal

Boden

SOBOGRIP 12 mm Schutzboden

- extrem kratz- und stoßbeständig
- 30-fach höherer Abriebwert gegenüber Siebdruckplatte
- Antirutscheffekt in jeder Richtung
- leicht zu reinigen

Expressregal

Linke Seite mit 3 Regalböden und rechte Seite mit 2 Böden

- einfaches Ausklappen der Regalböden mit nur einer Hand
- Unterseite der Regalböden ist mit integrierten Verzurrschienen versehen
- Regalböden verschwinden hochgeklappt plan zwischen Holmen, somit steht Laderaum vollständig zur Verfügung
- Regalbodentiefe: 500 mm
- Regalböden sind mit einer rutschfesten Oberfläche beschichtet
- Belastbarkeit liegt bei 100 bis 250 kg pro Boden

Innenverkleidung

Seitenwände werden bis Dachunterkante, Hecktürlügel und Schiebetür werden oberhalb und unterhalb mit Planboard, hell, verkleidet.

Laderaumleuchte

2 Deckenleuchten mit Kontrollschalter im Fahrerhaus

Linear-Ladelift

Fabrikat + Typ : AMF-Hubmatik-Linear-Ladelift
Tragfähigkeit : 500 kg, passend für MB Sprinter
Antrieb : 12 Volt elektrohydraulisch
Plattform : Alu-Riffelblechplattform ca. 920 x 1540 mm
incl. 100 mm Auffahrschräge für Euro-Paletten mit Hubwagen.



Trennwand

Trennwand aus 20 mm Alu-Hohlprofilen mit Schiebetür
Ausführung ähnlich Postfahrzeuge

Wannenbefestigung

Airliner-Befestigungsschienen mit Schnellverschlüssen
bodenbündig

Dachhaube

Austellbare Dachlufthaube

Abnahmen

Ladebordwand : Abnahme nach UVV/BGR 500
TÜV : Abnahme und Fahrzeug verwiegen

